

Maschinen, die mit dem Bigfield-System kompatibel sind

Saatbettkombination kompakt U 684

Standardausstattung

Vordere Schleppe, Krümlerwalze mit Einfachleisten Ø 450 mm, Basisversion mit 4 Zinkenreihen (Zinken SU und SA) oder 2 Zinkenreihen (Zinken SG und SX), Seitenbleche, hintere Rohrwalze Ø 450 mm, Lagereinheiten ARMOR für die Walze, hintere Schleppe.

Optionale Ausstattung BigField in Ausführung U 684 (Saatbettkombination kompakt)

- Vordere Rohrwalze Ø 450 mm*
- Zusätzliche Verstärkung für Zinken SA

*) an Stelle der vorderen Standardkrümlerwalze mit Einfachleisten Ø 450 mm

Optionale Heckwalzen

- Krümlerwalze mit Einfachleisten Ø 460 mm
- Krümlerwalze mit Zahnleisten Ø 460 mm
- Zahnpackerwalze Ø 460 mm
- Crosskill Walze Ø 400 mm
- Prismenwalze ORION Ø 500 mm

Saatbettkombination kompakt U 684 PRO

Standardausstattung

Vordere Schleppe, Krümlerwalze mit Einfachleisten Ø 450 mm, Basisversion mit 4 Zinkenreihen (Zinken SU und SA) oder 2 Zinkenreihen (Zinken SG und SX), Seitenbleche, hintere Rohrwalze Ø 450 mm, Lagereinheiten ARMOR für die Walze, hintere Schleppe.

Optionale Ausstattung BigField in Ausführung U 684 PRO

- Vordere Rohrwalze Ø 450 mm*
- Zusätzliche Verstärkung für Zinken SA
- Krümlerwalze Finisher 270 mm
- Hintere Schleppe nach der Walze**

- Schleppe vor Walze (betrifft die Zinken SG und SX)

*) an Stelle der vorderen Standardkrümlerwalze mit Einfachleisten Ø 450mm
 **) Diese Option kann nicht mit der Krümlerwalze Finisher Ø 270 mm verbunden werden
 Die Maschine ist serienmäßig mit einer hinteren Doppel - Crosskillwalze mit Ø 400 mm ausgerüstet

Scheibenaggregat U 693

Standardausstattung

Scheibe gezackt Ø 510 mm, Borstahl 45-48 HRC, Kegelrollenlagerung ZVL PREMIUM (Schmierer alle 150 ha bei Maschinen mit einer Arbeitsbreite von 3,0 m), Gummidämpfer 40mm x 180 mm sowie einer Rohrwalze Ø 500 mm, Lagereinheiten ARMOR für die Walze. Auf Wunsch werden glatte oder fein gezackte Scheiben montiert. Standardmäßig hat die Maschine eine Option für eine Abstandsvergrößerung der Nachlaufwalze von den Eggencheiben um 150 mm, Erweiterungsmöglichkeit um hydraulische Tieferegulung und ist für die Erweiterung für die Crossboard - Schleppe vorbereitet.

Optionale Ausstattung BigField in Ausführung U 693 (Scheibenaggregat)

- Scheiben Ø 560 mm (Borstahl 45-48 HRC)
- OFAS Scheiben aus Italien (Härte 48-52HRC) Ø 510 mm
- OFAS Scheiben aus Italien (Härte 48-52HRC) Ø 560 mm
- Scheiben ALFA 560 mm x 5 mm
- Kegelrollenlager SKF (Nabe)*
- Wartungsfreie Nabe AgriHub
- Wartungsfreie Nabe EXTREME
- Hydraulische Tiefeneinstellung
- Befestigung des Gummidämpfers mit 6 Schrauben der Klasse 10.9**
- Seitliche Schutzbleche
- *) Schmierer alle 150 ha bei Maschinen in der Arbeitsbreite von 3,0 m.
- **) standardgemäß 4 Schraubenverbindungen M 12 der Klasse 8.8. Diese Option ist für die schwierigsten Bodenbedingungen vorgesehen.

Optionale Heckwalzen

- Krümlerwalze mit Einfachleisten Ø 460 mm
- Krümlerwalze mit Zahnleisten Ø 460 mm
- Zahnpackerwalze Ø 460/550 mm
- Rohr- und Ringwalze Ø 450 mm
- Crosskill Walze Ø 400/500 mm
- Ringwalze Ø 500/600 mm
- Federwalze Ø 470/550 mm
- Gummiwalze Ø 500 mm
- Reifenpacker Ø 600 mm
- Stahlringwalze 48-52 HRC Ø 600 mm
- Spiralwalze Ø 455 mm
- Transportreifenwalze Ø 600/600 mm
- T-Ring-Walze Ø 500/600 mm
- U-Ring-Walze Ø 540 mm
- Rohrwalze Tandem Ø 400 mm plus Krümlerwalze Ø 400 mm
- Rohrtandem Ø 400
- U-Ring-Tandem Ø 540 mm,
- Prismenwalze ORION Ø 500 mm

Scheibenegge U 652

Standardausstattung

Scheibenegge U 652 Scheiben OFAS gezackt 560mm, Gummidämpfer Long Life Ø 40mm x 180 mm, wartungsfreie Naben AgriHub, Abstand zwischen den Scheibenreihen 90cm, hydraulische Tiefeneinstellung, Rohrwalze Ø 500 mm, Lagereinheiten ARMOR für die Walze.

Optionale Ausstattung BigField in Ausführung U 652 (Scheibenegge)

- Dämpfer 3D mit Schneckenfeder 35 mm x 35 mm
- Scheiben ALFA 560 mm x 5 mm
- Scheiben 610 mm x 6 mm
- Wartungsfreie Nabe EXTREME
- Balken mit Fingerstriegel*
- Seitliche Schutzbleche

*) Das Werkzeug wird zwischen den Scheibenreihen montiert

Optionale Heckwalzen

- Krümlerwalze mit Einfachleisten Ø 460 mm
- Krümlerwalze mit Zahnleisten Ø 460 mm
- Zahnpackerwalzer Ø 460/550 mm
- Rohr- und Ringwalze Ø 450 mm
- Crosskill Walze Ø 400/500 mm
- Ringwalze Ø 500/600 mm
- Federwalze Ø 470/550 mm
- Gummiwalze Ø 500 mm
- Reifenpacker Ø 600 mm
- Stahlringwalze 48-52 HRC Ø 600 mm
- T-Ring-Walze Ø 500/600 mm
- U-Ring-Walze Ø 540 mm
- Rohrwalze Tandem Ø 400 plus Krümlerwalze Ø 400 mm
- Rohrtandem Ø 400
- U-Ring-Tandem Ø 540 mm
- Prismenwalze ORION Ø 500 mm

Schwere Scheibenegge U 671

Standardausstattung

OFAS Scheiben 620 mm x 6 mm, Gummidämpfer Long Life Ø 50 mm x 210 mm, wartungsfreie Kugellagerer EXTREME, Abstand zwischen den Scheibenreihen 105 cm, Rohrwalze Ø 500 mm, Lagereinheiten ARMOR für die Walze.

Optionale Ausstattung BigField in Ausführung U 671 (Schwere Scheibenegge)

- Hydraulische Tiefeneinstellung
- Balken mit Fingerstriegel*
- Randscheiben

*) Der Striegel wird zwischen den Scheibenreihen und zwischen der hinteren Scheibenreihe und der Nachlaufwalze montiert. Der Preis gilt für einen Balken mit Fingerstriegel

Optionale Heckwalzen

- Zahnpackerwalze Ø 550/650 mm
- Crosskill Walze Ø 500 mm
- Ringwalze Ø 500/600 mm
- Federwalze Ø 550 mm
- Gummiwalze Ø 500/700 mm
- Reifenpacker Ø 600 mm
- Stahlringwalze 48-52 HRC Ø 600 mm
- T-Ring-Walze Ø 500/600 mm
- U-Ring-Walze Ø 540
- Rohrwalze Tandem Ø 400 plus Krümlerwalze Ø 400 mm
- Rohrtandem Ø 400
- U-Ring-Tandem Ø 540 mm
- Prismenwalze ORION Ø 500 mm

Grubber universal U 497

Standardausstattung

Vier Reihen mit Zinken SS mit Schar (Feder 45x12) zur Saatbettbereitung oder universelle Zinken SW / ST (Feder 70x12mm / 90x13mm) zur Saatbettbereitung oder zum flachen Grubbern. Die Zinken SW / ST sind mit einem Schar zur Saatbettbereitung ausgestattet, optional mit einem Gänsefußschar zum flachen Grubbern. Hintere Rohrwalze Ø 500mm, Lagereinheiten ARMOR für die Walze.

Optionale Ausstattung BigField in Ausführung U 497 (Grubber universal)

- Hydraulische Tiefeneinstellung
- Vordere Schleppe mechanisch
- Verstärkung der Zinke SW*
- Verstärkung der Zinke ST
- Gänsefußschar für Zinken SW 200 mm (Stück)

- Gänsefußschar für Zinken ST 280 mm (Stück)

*) Option wird nur beim Einkauf der Maschine angeboten, die spätere Ausstattung ist nicht möglich

Optionale Heckwalzen:

- Krümlerwalze mit Einfachleisten Ø 460 mm
- Krümlerwalze mit ZahnleistenØ 460 mm
- Zahnpackerwalze Ø 460 mm
- Rohr- und Ringwalze Ø 450 mm
- Crosskillwalze Ø 400/500 mm
- Ringwalze Ø 500 mm
- Federwalze Ø 470 mm
- Gummiwalze Ø 500 mm
- Spiralwalze Ø 455 mm
- T-Ring-Walze Ø 500/600 mm
- U-Ring-Walze Ø 540 mm
- Rohrwalze Tandem Ø 400 mm plus Krümlerwalze Ø 400 mm
- U-Ring-Tandem Ø 540 mm
- Prismenwalze ORION Ø 500 mm